

FICHA TÉCNICA

PASSO-SC



GENERAL

Art.Nr:	H-137-SC-03	Normas:	EN 12275:2013/H,EN 362:2004/B,UIAA 121
GTIN:	4030281261780	Peso neto:	0.09 kg
Número E-Class:	40-21-07-12	Peso bruto:	0.09 kg
Número de aduana:	76169990		

FICHA TÉCNICA

PASSO-SC

El mosquetón passO HMS es la base del pinchLock II y del inLock. Como passO-Screw (destornillador, incl. marca de cierre), passO Twist (twistlock) y passO Tri (trilock) una necesidad para cada escalador. Apertura de la puerta 30 mm cada una. - Fácil de usar incluso con guantes - Gran apertura y mucho espacio en el interior - Mosquetón HMS para utilizar en los descuelgues, puntos de anclaje y para el aseguramiento HMS

CARACTERÍSTICAS

Giratorio:	No
Características de los mosquetones:	Resistencia a la corrosión
Indicador de caída:	No
Colores:	Gris
Resistencia eje mayor:	22 kN
Resistencia gatillo abierto:	7 kN
Resistencia eje menor:	10 kN
Ajuste de forma:	Key Lock
Tipo de carabinero:	Tipo B (EN 362:2004), Tipo H (EN 12275:2013)
Vida útil máxima:	30 años
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura mínima:	-35 °C
Norma ANSI:	No
Cumplimiento de la UIAA:	Si
Dispositivo antitorsión:	No
Apertura de puerta:	27 mm
Sistema de bloqueo:	Cierre a rosca

MATERIAL

Material:	Aluminio
-----------	----------

FICHA TÉCNICA
PASSO-SC