FICHA de Inspección ; TORNO DISPOSITIVO ELEVADOR

Referencia: TORNO DE RESCATE IRUDEK 20 TRN1
Tipo: EN 1497B
Nº de Serie/sistema: 154833113
Fecha de Fabricación: 9/2016
Fecha de compra: n/d
Fecha de Instalación: 9/2016
Fecha de última revisión: 07/08/2025
Fecha de la revisión: 24/09/2026
Fecha de reevaluación por fabricante; n/d

TORNOS - Comprobaciones Visuales/Funcionales

Extremos:
Comprobar el estado del extremo (manguitos de aluminio y terminal); no debe presentar ninguna deformación, corte, oxidación ni desgaste. **Controlar visualmente el aspecto del torno; este debe poder controlarse.**
BUEN ESTADO

Cable:
Controlar el estado de toda la longitud del cable; no debe presentar ninguna deformación, corte, oxidación ni desgaste.
BUEN ESTADO

Tambor:
Después de haber desenrollado todo el cable, comprobar el estado del tambor, no debe estar cortado, fisurado, roto ni desgastado.
BUEN ESTADO

Fijación del cable:
Después de haber desenrollado todo el cable, comprobar el posicionamiento del manguito de tope del cable y comprobar la presencia y el apriete del tornillo de bloqueo.
BUEN ESTADO, TORNILLO FIJO

Comprobación funcional:

Desenrollamiento y enrollamiento del cable
Controlar a lo largo de varios metros el desenrollamiento y el enrollamiento del cable utilizando la manivela. El cable debe desenrollarse y enrollarse de forma continua y sin dificultad.
BUEN ESTADO

Sistema autobloqueante
Comprobar la eficacia del sistema autobloqueante fijando el torno a su soporte y realizar una tracción importante del cable (con una carga o a mano). Cuando la tracción es efectiva, la manivela del torno debe permanecer inmóvil.
BUEN FUNCIONAMIENTO

Manivela y asa extraíble:
Controlar el estado de la manivela y del asa extraíble, no deben presentar ninguna deformación, corte, desgaste ni oxidación. Comprobar la presencia del capuchón de protección.
MANIVELA LIGERAMENTE CURVADA, NO IMPIDE EL BUEN FUNCIONAMIENTO, A VIGILAR

Chasis metálico y cilindros de montaje:
Controlar el estado del chasis metálico y de los cuatro cilindros de montaje, no deben presentar ninguna deformación, fisura, desgaste ni oxidación.
CONFORME.

Cárter de protección y tornillos de montaje:
Controlar el estado del cárter, no debe estar deformado, cortado ni desgastado. Controlar la presencia y el apriete de los tornillos de montaje.
BUEN ESTADO

Marcado:
Controlar la presencia y la legibilidad de la etiqueta de marcado.
PRESENTA SEMI-BORRADO DE LOS NÚMEROS TIPO, A VIGILAR

Tornillos de fijación:
Comprobar el estado de los tornillos de fijación que permiten unir el torno a su soporte, no deben presentar ninguna deformación, fisura, desgaste ni oxidación.
BUEN ESTADO

Conector: NO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CABLE, SE REPONE CONECTOR.
Cuerpo; OK
Gatillo; OK
Casquillo bloqueo MANUAL; OK
Corrosión; OK

Estado de conservación:
Evaluar el estado de conservación teniendo en cuenta los controles anteriores y el aspecto general del producto.

- *Motivo de la revisión/defectos encontrados;*

  REVISIÓN PERIÓDICA/ A VIGILAR

- *Observaciones*
  ALMACENAR CORRECTAMENTE DADA LA LEVE DEFORMIDAD DETECTADA EN EL ASA.

FECHA DE LA REVISION 24/09/2026 *FECHA DE LA PROXIMA REVISION* 23/09/2027

VEREDICTO;

APTO [X] *NO APTO* [ ]

REVISADO POR

Josue Pagán Oliva

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100