FICHA TÉCNICA

TRIPODE ALUMINIO SEKURALT
EN 795



DESCRIPCIÓN:
El trabajo en espacios confinados requiere la utilizacion de un punto de anclaje que permita trabajar con eficacia y total seguridad. El trípode sekuralt fabricado en aluminio, permite desplazarlo de un lugar a otro con total facilidad y agilidad. El trípode va equipado con 1 polea, 2 anillas de anclaje, una bolsa de transporte en nylon y una cinta de 25mm para sujeción del trípode en posición abierta. Los soportes a suelo vienen equipados con una goma para proporcionar una mayor estabilidad.

CARACTERÍSTICAS:
- 2 puntos de anclaje fabricado en aluminio
- 8 posiciones de altura
- Longtiud min.: 115mm
- Longitud max.: 215mm
- Abertura maxima completamente abierto Ø150mm
- Capacidad maxima de trabajo: 200kg
- Peso: 13kg

EQUIPAMIENTOSDEPROTECCIÓNCONTRACAÍDASDEALTURA
PROTECCIÓNLABORAL

IRUDEK 2000 S.L. – Polígono Industrial Apatta, C/Baratzondo, Naves C 14-18 – Apartado de correos 183 – 2400 IBARRA – TOLOSA (GUIPÚZCOA) – SPAIN –
Tel.: + 34 943 69 26 17 ; Fax : + 34 943 69 25 26
irudek@irudek.com ; www.irudek.com